



Con un diseño inspirado en el Rally Road transmite velocidad, aerodinámica, agilidad y robustez a primera vista. Su diseño combina elementos superiores aerodinámicos integrados de manera eficiente con elementos inferiores robustos.



Hilux GR-Sport IV

Motor

Modelo	Toyota 1 GD (2.8 L)
Combustible	Diésel Grado 3*1
Tipo	4 cilindros en línea, con Turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler
Alimentación	Inyección directa electrónica Common-Rail
Distribución	16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)	92,0 x 103,6
Relación de compresión	15,6:1
Cilindrada (cm³)	2.755
Potencia máxima (CV (kW) / rpm)	224 (165) / 3.000
Torque máximo (Nm/ rpm)	550 (1.600 - 2.800)

Transmisión y Chasis

Tipo		Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante
Tracción		2x4, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)
Suspensión	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos monotubo GR y barra estabilizadora
	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos monotubo GR
Dirección		Hidraúlica de piñón y cremallera con asistencia variable
Frenos	Delanteros	De discos ventilados
	Traseros	De discos ventilados

Dimensiones

Total	Largo (mm)	5.325
	Ancho (mm)	2.020
	Alto (mm)	1,830
Distancia entre ejes (mm)		3.085
Peso en orden de marcha (kg)		2.125 - 2.135
Capacidad del tanque de combustible (L)		80
Despeje mínimo del suelo (mm)		323
Peso bruto total (kg)		3.140
Capacidad de remolque con frenos (kg)		3.500
Capacidad de remolque sin frenos (kg)		750
Ángulo ataque		30°
Ángulo de salida		24°
Ángulo Ventral		30°

Hilux GR-Sport IV

Exterior

Llantas de aleación de 17" de diseño exclusivo GR con neumáticos 265/65 R17" AT
Parrilla exclusiva GR con emblema "TOYOTA" y logo GR
Guardabarros extendidos con overfenders exclusivos GR en negro
Barra deportiva aerodinámica
Paragolpes GR con canalizador aerodinámico
Espejos exteriores, eléctricamente retráctiles con regulación eléctrica, luz de giro y de cortesía incorporada
Cobertor y lona de caja de carga
Manijas exteriores y molduras en ventanillas negras
Faros delanteros Bi-LED y regulación automática en altura
Faros traseros de LED
Luces diurnas (DRL) de LED
Protector de cárter "Heavy Duty" y de tanque de combustible
Portón de caja de carga con asistencia para apertura y cierre

Interior
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)
Sistema de encendido por botón (Púsh Start Button)
Llave de diseño exclusivo GR
Espejo retrovisor electrocromico
Butaca del conductor con regulación eléctrica
Tapizado de cuero natural y ecológico combinado con Suede sintético perforado y detalles en rojo
Detalles e inserciones de interior GR
Pedalera deportiva de aluminio
Cubrealfombra con diseño GR
Placa de identificación con número de unidad
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT)
Volante con control de audio, de display de información múltiple y de teléfono
Volante forrado en cuero natural microperforado con costuras rojas de diseño GR con regulación en
altura y profundidad
Aire acondicionado con climatizador automático digital bizona y salidas para plazas traseras
Audio con pantalla táctil de 9", animacion GR, USB y Bluetooth®*2
Conectividad inalámbrica: Android Auto® y Apple CarPlay®*2
Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer
Cámara de retroceso
Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio
Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4)
Eco y power mode
*1 Diésel con contenido de azufre menor a 10 ppm.

^{*2} Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.

Hilux GR-Sport IV

Equipamiento de seguridad

Toyota Safety Sense*3

Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*3

Sistema de pre-colisión frontal (PCS)*3

Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*3

Asistente de arrangue en pendientes (HAC)

Control de estabilidad (VSC) y Control de balanceo de tráiler (TSC)

Control de tracción activo (A-TRC)

ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y

Luces de frenado de emergencia (EBS)

Asistente de descenso en pendientes (DAC)

Bloqueo de diferencial trasero

Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)

Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera

Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)

Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor

Candado de seguridad para rueda de auxilio

Airbags frontales (x2)

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de

fuerza (x2)

Airbags laterales (x2)

Airbags de cortina (x2)

Airbag de rodilla para el conductor

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este. 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. -Argentina, Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519, Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina, Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Las imagenes resultan ilustrativas. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones reflejadas en este folleto.*Toyota Safety Sense, integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción. Por lo tanto, estos sistemas no remplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo. Razón por la cual el/los sistemas podrían verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web toyota.com.ar* o consulte el manual de usuario. **Solo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo de smartphone con su respectivo fabricante.

7 /Tgr_Arg f TOYOTA GAZOO Racing Argentina www.toyota.com.ar 0-800-888-TOYOTA (8696)

COLORES





Blanco Perlado Bitono Negro*4





Gris Oscuro Metalizado





Negro Mica





Rojo Metalizado Bitono Negro^{*4}







Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las illustraciones impresas en este folleto. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentas con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. País de origen: Argentina. Para mayor información consulte en www.toyota.com.ar. Ilustraciones de referencia. Las imágenes corresponden a versión HILUX GR-S III.

